

TRUE DIVERSITY UHF

605 à 615 Mhz - 20 Fréq.

630 à 670 Mhz - 80 Fréq.



- Récepteur UHF 20 Fréquences pré-réglées sélectionnables synthétisées PLL (Disponible en 80 Fréquences sur demande)
- Système de réception automatique vrai diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 10 à 150 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction «sync» infrarouge permettant de transmettre aux émet-teurs la fréquence
- Boîtier ½ rack
- Idéal pour les applications vocales chant ou audio professionnelle



CH-8



DA-80

CARACTERISTIQUES	BE-5018
Méthode de réception	True diversity
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	± 0,005
Image interfere rate	> 80 dB
Rapport signal / bruit	> 105 dB à 1 KHz
Sensibilité	- 107 dBm
Distortion harmonique	< 0,5 %
Bande passante	15 – 20000 Hz
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	-12 dB
Affichage	LCD
Prise sortie audio	XLR symétrique
Prises d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 12-18 V 500 mA Adaptateur 230V
Dimensions L x P x h	210 x 120 x 38 mm (1/2 rack 19")
Poids	1 Kg
Micro émetteur main	H-83
Piles ou accus	2 x AA/1,5 V (non livrés)

### Désignations modèles

- Ensemble avec micro à main ..... **BE-5018/H-83**  
(code 02006)
- Base de rechargement pour micro émetteur H-83 ..... **CH-8**  
(code 02011)
- Antenne UHF directive passive (paire) ..... **DA-80**  
(code 00463)