

NEW

MICROPHONES SANS FIL

LA-MIC101

- UHF
- 10 mW
- 50 M PORTÉE
- 500-700 MHz



DESCRIPTION

- Ensemble UHF de qualité professionnelle !**
Il est équipé d'un récepteur
- Récepteur UHF équipé de modules récepteurs sur des fréquences fixes (1 canal)
 - Système de réception automatique PLL
 - Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
 - Distance de réception de 50 mètres
 - Affichage des fonctions sur écran LCD
 - Fonction « sync » infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
 - Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle sur scènes
 - 1 cordon Jack (sortie mix)
 - Puissance de l'émetteur : 10 mW
 - Type de modulation FM
 - Déviation : 18 KHz
 - Affichage des informations sur écran LCD
 - Tension de la Batterie : 3V (2 x 1,5V AA Battery)
 - Autonomie utilisation en continue : 5 heures

FRÉQUENCES

- 4 Fréquences fixes entre :
- 500 et 700 MHz

CARACTÉRISTIQUES	LA-MIC101
Méthode de réception	Récepteur UHF 1 canal
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	< ± 10 ppm
Image interfère rate	> 50 dB
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Sensibilité	- 90 dBuV
Distortion harmonique totale	< 0,5 %
Bande passante	50 Hz - 15 000 Hz (± 3 dB)
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	400 mV, Symétrique/Asymétrique
Affichage	LCD
Prise sortie audio	1 XLR symétrique, 1 Jack asymétrique
Prises d'antenne	1 x BNC
Alimentation	DC 12V - 500 ma
Consommation	< 5 W
Dimensions (L x P x h)	210 x 160 x 45 mm (non rackable)
Poids (récepteur + micro main)	2,75 Kg
Piles ou accus	2 x AA / 1,5 V (livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble récepteur UHF avec 1 micros à main LA-MIC101
(code 02720)

NEW

MICROPHONES SANS FIL

LA-MIC102

- UHF
- 10 mW
- 50 M PORTÉE
- 500-700 MHz



DESCRIPTION

- Ensemble UHF de qualité professionnelle !**
Il est équipé d'un récepteur
- Récepteur UHF équipé de modules récepteurs sur des fréquences fixes (2 canaux)
 - Système de réception automatique PLL
 - Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
 - Distance de réception de 50 mètres
 - Affichage des fonctions sur écran LCD
 - Fonction « sync » infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
 - Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle sur scènes
 - 1 cordon Jack (sortie mix)
 - Puissance de l'émetteur : 10 mW
 - Type de modulation FM
 - Déviation : 18 KHz
 - Affichage des informations sur écran LCD
 - Tension de la Batterie : 3V (2 x 1,5V AA Battery)
 - Autonomie utilisation en continue : 5 heures

FRÉQUENCES

- 4 Fréquences fixes entre :
- 500 et 700 MHz

CARACTÉRISTIQUES	LA-MIC102
Méthode de réception	Récepteur double UHF 2 canaux
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	< ± 10 ppm
Image interfère rate	> 50 dB
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Sensibilité	- 90 dBuV
Distortion harmonique totale	< 0,5 %
Bande passante	50 Hz - 15 000 Hz (± 3 dB)
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	400 mV, Symétrique/Asymétrique
Affichage	LCD
Prise sortie audio	2 XLR symétrique, 1 Jack asymétrique
Prises d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 12V - 500 ma
Consommation	< 5 W
Dimensions (L x P x h)	210 x 160 x 45 mm (non rackable)
Poids (récepteur + micro main)	2,75 Kg
Piles ou accus	2 x AA / 1,5 V (livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble récepteur double 2 micros mains LA-MIC102
(code 02721)