

NEW

HAUT-PARLEURS PLAFOND

CSL-20

20 W

100 V

5"

HAUT-PARLEURS PLAFOND

CSL-30

30 W

100 V

6.5"

HAUT-PARLEURS PLAFOND

CSL-40

40 W

100 V

8"

**CARACTÉRISTIQUES CSL-20**

Type	Haut-parleur plafond
Matière	ABS + grille métal blanc
Haut-parleur	12.7 cm - 5"
Pression Acoustique	88 dB / 1 W / 1 m
Bandé passante	70 - 20 000 Hz
Puissance ligne	20-10.5 W RMS
Impédance	100 V
Branchement	Sur borniers pousoirs
Dimensions (Ø x P)	186 x 74 mm
Diam encastrement	Ø 161 mm
Poids	1,9 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

HP encastrable CSL-20
(code 02805)

CARACTÉRISTIQUES CSL-30

Type	Haut-parleur plafond
Matière	ABS + grille métal blanc
Haut-parleur	15 cm - 6.5"
Pression Acoustique	90 dB / 1 W / 1 m
Bandé passante	50 - 20 000 Hz
Puissance ligne	30-15.7.5 W RMS
Impédance	100 V
Branchement	Sur borniers pousoirs
Dimensions (Ø x P)	230 x 86 mm
Diam encastrement	Ø 200 mm
Poids	2,30 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

HP encastrable CSL-30
(code 02806)

CARACTÉRISTIQUES CSL-40

Type	Haut-parleur plafond
Matière	ABS + grille métal blanc
Haut-parleur	20 cm - 8"
Pression Acoustique	92 dB / 1 W / 1 m
Bandé passante	40 - 20 000 Hz
Puissance ligne	40-20-10 W RMS
Impédances	100 V
Branchement	Sur borniers pousoirs
Dimensions (Ø x P)	254 x 87 mm
Diam encastrement	Ø 229 mm
Poids	3,9 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

HP encastrable CSL-40
(code 02807)