

NEW

HAUT-PARLEURS PLAFOND

LA-CS30

30 W

8Ω

5"

HAUT-PARLEURS PLAFOND

LA-CS40

40 W

8Ω

6.5"

HAUT-PARLEURS PLAFOND

LA-CS50

50 W

8Ω

8"



CARACTÉRISTIQUES LA-CS30

| | |
|---------------------|------------------------|
| Type | Haut-parleur plafond |
| Matière | ABS blanc |
| Haut-parleur | 12.7 cm - 5" |
| Pression Acoustique | 88 dB / 1 W / 1 m |
| Bande passante | 70 - 20 000 Hz |
| Puissance ligne | 30 W RMS |
| Impédances | 8 Ω |
| Branchement | Sur borniers poussoirs |
| Dimensions (Ø x P) | 186 x 74 mm |
| Diam encastrement | Ø 161 mm |
| Poids | 1,9 kg |

CARACTÉRISTIQUES LA-CS40

| | |
|---------------------|------------------------|
| Type | Haut-parleur plafond |
| Matière | ABS blanc |
| Haut-parleur | 15 cm - 6.5" |
| Pression Acoustique | 90 dB / 1 W / 1 m |
| Bande passante | 50 - 20 000 Hz |
| Puissance ligne | 40 W RMS |
| Impédances | 8Ω |
| Branchement | Sur borniers poussoirs |
| Dimensions (Ø x P) | 230 x 86 mm |
| Diam encastrement | Ø 200 mm |
| Poids | 2,30 kg |

CARACTÉRISTIQUES LA-CS50

| | |
|---------------------|------------------------|
| Type | Haut-parleur plafond |
| Matière | ABS blanc |
| Haut-parleur | 20 cm - 8" |
| Pression Acoustique | 92 dB / 1 W / 1 m |
| Bande passante | 40 - 20 000 Hz |
| Puissance ligne | 50 W RMS |
| Impédances | 8Ω |
| Branchement | Sur borniers poussoirs |
| Dimensions (Ø x P) | 254 x 87 mm |
| Diam encastrement | Ø 229 mm |
| Poids | 3,9 kg |

DÉSIGNATION MODÈLE

HP encastrable LA-CS30
(code 02808)

DÉSIGNATION MODÈLE

HP encastrable LA-CS40
(code 02809)

DÉSIGNATION MODÈLE

HP encastrable LA-CS50
(code 02810)

LONE
AUDIO