

NEW

AMPLIS COMPACT MULTIMEDIA

LA-50.2D

2 x
50W

4 Ω

BLUETOOTH



DESCRIPTION

Cet amplificateur mélangeur stéréo est disponible en 2 x 50W avec lecteur multimedia intégré.

Fonctionnement standard en basse impédance 4 Ω.

Ils fonctionnent sur secteur AC 220-240V / 50-60Hz et DC 24V

Utilisation pour des installations telles que des Restaurants, boutiques, magasins...

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 1 entrée MIC XLR - Dipswitch MICLINE / ALIM PHANTOME 24V
- 2 entrées AUX RCA
- 1 Sortie PRE OUT RCA
- 2 sorties Haut-parleurs droite / gauche (Euroblock) + bornier FM ANT
- 1 Réglage individuel du volume par entrée, graves et basses
- Lecteur multimédia : TUNER / USB / Bluetooth ac Télécommande
- Protection thermique, surcharge et court-circuit

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur stéréo 2 x 50W.....LA-50.2D
(code 02857)

CARACTÉRISTIQUES

LA-50.2D

Type Amplificateur mélangeur stéréo

Alimentation AC 110-240V - 50Hz - DC24V

Puissance de sortie 2 x 50 W

Sorties HP 4 Ω

Bandes passantes 20Hz - 60 Hz (± 3 dB)

Distorsion harmonique totale < 0.5%

Rapport Signal/Bruit > 80 dB

Refroidissement Ventilateur

Consommation 150W

Protection Protection thermique, surcharge et court-circuit

Dimensions (L x P x h) 220 x 160 x 44 mm

Poids 2 kg