

ENCEINTES ACTIVES

LA-08A

120 W
2 Ω

8"

2 VOIES

BLUETOOTH

USB

TÉLÉCOMMANDE



ENCEINTES ACTIVES

LA-10A

160 W
2 Ω

10"

2 VOIES

BLUETOOTH

USB

TÉLÉCOMMANDE

ENCEINTES ACTIVES

LA-12A

240 W
2 Ω

12"

2 VOIES

BLUETOOTH

USB

TÉLÉCOMMANDE



ENCEINTES ACTIVES

LA-15A

480 W
4 Ω

15"

2 VOIES

BLUETOOTH

USB

TÉLÉCOMMANDE



DESCRIPTION

- 2 voies bass-réflex
- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée latérale de transport
- Embase 35 mm pour pied de sol (option K316)
- USB + Télécommande
- Entrées Microphone/jack, Line RCA
- Sortie Ligne Jack
- Utilisation pour installation fixe ou mobile avec nos accessoires (en option), pour des prestations économiques et de qualité : événementiel, etc...

DÉSIGNATION MODÈLE

Enceinte active 120 W	LA-08A (code 02898)
Enceinte active 160 W	LA-10A (code 02899)

CARACTÉRISTIQUES	LA-08A	LA-10A
Type	Enceintes Actives	
Matière	ABS + grille métal	
HP basses	8" Acier 1	10" Acier
HP aigus	Compression Titanium 1,5"	Compression Titanium 2"
Pression acoustique	91 dB / 1 W / 1 m	91 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	60 - 18 000 Hz	60 - 18 000 Hz
Alimentation	110V / 240V - 50/60 Hz	
Puissance RMS en 2 Ω	120 W	160 W
Entrées	1 MICRO JACK 1 LINE RCA	1 MICRO JACK 1 LINE RCA
Sortie	LINE JACK	
Réglages	USB / MIC / LINE : réglage de volume - MASTER : réglage de volume - TONALITÉ : Graves et aigus	
Dimensions (L x P x h)	230 x 215 x 385 mm	255 x 293 x 490 mm
Poids	6,7 kg	10kg
Accessoire option	Pied de sol K316	

DESCRIPTION

- 2 voies bass-réflex
- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée latérale de transport
- Embase 35 mm pour pied de sol (option K316)
- USB + Télécommande
- Entrées Microphone XLR/jack, Line XLR/RCA
- Sortie Ligne Jack
- Utilisation pour installation fixe ou mobile avec nos accessoires (en option), pour des prestations économiques et de qualité : événementiel, etc...

DÉSIGNATION MODÈLE

Enceinte active 240 W	LA-12A (code 02900)
Enceinte active 480 W	LA-15A (code 02901)

CARACTÉRISTIQUES	LA-12A	LA-15A
Type	Enceintes Actives	
Matière	ABS + grille métal	
HP basses	12" Alu	15" Alu
HP aigus	Compression Titanium 2,5"	Compression Titanium 3"
Pression acoustique	96 dB / 1 W / 1 m	95 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	50 - 18 000 Hz	50 - 18 000 Hz
Alimentation	110V / 240V - 50 / 60 Hz	
Puissance RMS en 2 Ω	240 W	480 W
Entrées	1 MIC et GUITAR ACK 1 LINE RCA	2 MICROS XLR + JACK 1 LINE XLR RCA
Sortie	MIX RCA	LINE XLR
Réglages	USB / MIC / LINE : réglage de volume - MASTER : réglage de volume - TONALITÉ : Graves et aigus	
Dimensions (L x P x h)	310 x 340 x 580 mm	350 x 395 x 685 mm
Poids	16,6 kg	21 kg
Accessoire	Option pied de sol K316	