

Description

PA-888D

Amplificateur mixeur mono Public Adress, classe D

- 1 x 60 W
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 2 entrées micro, 1 sortie Aux
- Gong, sirène, corne de brume (mémorisés en interne sous forme de fichiers MP3, possibilité de lire d'autres fichiers via le port USB), niveau réglable
- Réglages graves, aigus et Master
- VU-mètre à LEDs, 6 niveaux
- Circuit de protection avec témoin LED Protection
- Fonctionnement secteur ou batterie 12-24 V

Caractéristiques techniques:

Canaux	3
Puissance nominale	60 W
Puissance RMS sous 4 Ω	60 W
Puissance RMS sous 8 Ω	35 W
Puissance RMS sous 100 V	60 W
Puissance totale (P_{MAX})	80 W
Entrées	3,5 mV/1 k Ω (Mic), 35 mV/2 k Ω (Aux)
Bande passante	100-18000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 5 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 67 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/220 VA, DC 12 V/8 A, DC 24 V/4 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	220 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 12 V, DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 3,9 A
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	320 x 95 x 240 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	240 mm
Poids	4,3 kg
Branchements	2 x jack 6,35 (Mic), 1 x jack 6,35 (Aux), 1 x Micro-USB, bornes à vis (HP)

produit: MONACOR

Type: PA-888D

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,39 x 0,16 x 0,31 m

poids brut: 5 kg

Poids net: 4,34 kg

Poids article (sans accessoire): 4,3 kg