

COLONNES ACOUSTIQUES

EK-204

5 W
10 W
20 W

100 V

2 VOIES

IP44

LINE
ARRAY

SLIM LINE



COLONNES ACOUSTIQUES

EK-210

10 W
20 W
40 W

100 V

2 VOIES

IP44

LINE
ARRAY

SLIM LINE

DESCRIPTION

- Corps aluminium extrudé recouvert d'une peinture blanche cuite au four
- Grille de protection métallique à l'avant
- 4 HP large bande et tweeter (EK-204), 10 HP large bande et tweeter (EK-210)
- Transformateur de ligne 100 Volts
- Entrée et sortie par presse-étoupe
- Livrées avec équerres de fixation murale
- Fixation orientable en option W 2



CARACTÉRISTIQUES

	EK-204	EK-210
Type	Colonne sonore	
Matière	Aluminium laqué blanc	
Haut-parleur	50 mm x 4 + tweeter	50 mm x 10 + tweeter
Pression Acoustique	90 dB / 1 W/1 m	91 dB / 1 W/1 m
Bande passante	180 - 18 000 Hz	
Puissance ligne 100 V	20 - 10 - 5 W RMS	40 - 20 - 10 W RMS
Impédance 100 V	500 Ω / 1/2/KΩ	250/500 Ω / 1 KΩ
Branchement	Sur bornier	
Dimensions (L x P x h)	78 x 66 x 397 mm	78 x 66 x 720 mm
Poids	1,75 kg	3,1 kg
Fixations	Livrées avec équerres de fixation	
Option	Fixation orientable W 2	
Étanchéité	IP44	

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Colonne acoustique	EK-204 (code 02020)
Colonne acoustique	EK-210 (code 02021)
Fixation orientable	W 2 (code 00848)