

COFFRET DE MODULATION

ME 2A



CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Rackable 19" ou à poser sur table
- Sorties XLR symétriques individuelles ou mix pour les modules
- Coffret pour 2 modules (DMT-100-2, CDP 100MU, CDR 100RDSU, TP 100RDSU, TM 100, EM 600)
- Alimentation AC 230V / DC 24 V
- Livrée avec un Cordon CL1,5 XLRM / XLRF

MODULES OPTIONNELS



EM 600 : LECTEUR DE MESSAGE D'ÉVACUATION



CDP 100MU : LECTEUR CD & USB



CDR 100RDSU : TUNER/CD & USB



DMT-100-2 : LECTEUR NUMÉRIQUE 6 MESSAGES



TP 100RDSU : TUNER AM/FM RDS



TM 100 PROGRAMMATEUR

CARACTÉRISTIQUES

ME 2A (CODE 01012)

Niveau de sortie / Impédance	Module pack-Nor : 0 dBm (0,775 V) 600 Ω symétrique 1+2 Nor : 0 dBm (0,775 V) 600 Ω symétrique
Bande passante	20 Hz - 20 000 Hz ± 0,5 dB
Rapport Signal/Bruit	> 68 dB
Consommation électrique	55 W
Alimentation	AC 230V / 50 Hz / DC 24 V
Dimensions (L x P x h)	483 x 350 x 88 mm (2 U)
Poids	5 kg

SCHEMAS

